

Código	Item	Descrição do Item	Unid. fornecimento	Grupo
320675	Aparelho de ar condicionado de janela, 10000 btu/h	aparelho de ar condicionado de janela, capacidade de 10000 btu/h; controle mecânico; tensão 220v, 60hz; ; selo procel com classificação "a"; baixo ruído ; consumo até 1000w.; 3 (três) velocidades; dupla saída de ar com filtro lavável; gabinete deslizante; desumidificador com exaustão; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (r410-a); com as seguintes dimensões: largura 45 cm, altura 32 cm e profundidade 43,5 cm. garantia mínima de 01 (um) ano.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
150112	Aparelho de ar condicionado de janela, capacidade de 21000 btu/h; tensão 220v	aparelho de ar condicionado de janela, capacidade de 21000 btu/h; controle mecânico; tensão 220v , 60hz; selo procel com classificação "a"; baixo ruído; consumo até 2500w.; 3 (três) velocidades; com filtro lavável; gabinete deslizante; desumidificador com exaustão; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (r410-a); com as seguintes medidas: largura 66 cm, altura 44,3 cm e profundidade 76 cm. garantia mínima de 01 (um) ano.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
252159	Bebedouro de pressão	bebedouro de pressão, tipo tradicional de coluna, para atendimento 80 pessoas/hora, gabinete em aço inoxidável, tampo em aço inox polido, torneira (copo e jato) com regulagem de jato d'água, 127v, compressor gás 134-a, selo inmetro, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada em aço inox 304, serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório, controlador de temperatura entre 4 a 15°C, sistema interno de filtragem com 3 etapas de filtragem, vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
252159	Bebedouro de pressão	BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO TRADICIONAL DE CÔLUNA, PARA ATENDIMENTO 80 PESSOAS/HORA, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, TORNEIRA (COPO E JATO) COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, 220V, COMPRESSOR GÁS 134-A, SELO INMETRO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304, SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, CONTROLADOR DE TEMPERATURA ENTRE 4 A 15°C, SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM COM 3 ETAPAS DE FILTRAGEM, VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
394823	Cafeteira com jarra térmica	cafeteira com jarra térmica em inox com capacidade de pelo menos 1 litro inquebrável; capacidade de fazer pelo menos 20 xícaras; desligamento automático; função corta pingos; porta filtro destacável; luz piloto; timer programável; reservatório de água transparente com indicador; base antiaderente; cor cinza/preta; 110v; potência mínima 700 w. garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
272472	Cafeteira com jarra térmica	CAFETEIRA COM JARRA TÉRMICA EM INOX COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 1 LITRO INQUEBRÁVEL; CAPACIDADE DE FAZER PELO MENOS 20 XÍCARAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO CORTA PINGOS; PORTA FILTRO DESTACÁVEL; LUZ PILOTO; TIMER PROGRAMÁVEL; RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE COM INDICADOR; BASE ANTIADERENTE; COR CINZA/PRETA; 220v; POTÊNCIA MÍNIMA 700 W. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
440595	Cooktop vitrocerâmico por indução	Cooktop vitroceramico por indução. Com um queimador, com painel touch, queimadores de indução com timer e desligamento automático de segurança. Voltagem de 110v. Modelo de eficiencia nível A. Modelo portátil com pés, garantindo mobilidade.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
414334	Filtro purificador de água	filtro purificador de água. seleção de água. natural/gera o volume mínimo do reservatório (água natural): 2,5 litros volume mínimo do reservatório (água gelada): 2 litros temperatura mínima de saída: 5° c vazão de água (aproximada): 0,70 l/min capacidade de refrigeração: 3,5 l/h taxa de reabastecimento do reservatório: 2 l/min materiais que entram em contato com a água: atóxicos vida útil do filtro: 3.000 litros temperatura máxima de entrada de água: 40°C classe de proteção: uso interno dimensões mínimas (mm): (l) 300 x (a) 300 x (p) 300 cor: branca bandeja coletora: inclusa os produtos devem obedecer aos requisitos da nbr 14908. cada equipamento adquirido deverá acompanhar 2 (dois) filtros (um instalado e outro reserva) com validade de no mínimo 10 meses. em cada um deles deve haver uma etiqueta para controle periódico de substituição. o fornecedor deve formalizar	Unidade	LINHA BRANCA - SRP

Planilha 1

414334	Filtro purificador de água	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA: SELEÇÃO DE ÁGUA NATURAL/GELADA.VOLUME MÍNIMO DO RESERVATÓRIO (ÁGUA NATURAL): 2,5 LITROS VOLUME MÍNIMO DO RESERVATÓRIO (ÁGUA GELADA); 2 LITROS TEMPERATURA MÍNIMA DE SAÍDA: 5° C VAZÃO DE ÁGUA (APROXIMADA): 0,70 L/MIN CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3,5 L/H TAXA DE REABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO: 2 L/MIN. 220V. MATERIAIS QUE ENTRAM EM CONTATO COM A ÁGUA: ATÓXICOS VIDA ÚTIL DO FILTRO: 3.000 LITROS TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTRADA DE ÁGUA: 40°C CLASSE DE PROTEÇÃO: USO INTERNO DIMENSÕES MÍNIMAS (MM): (L) 300 X (A) 300 X (P) 300 COR: BRANCA BANDEJA COLETORA: INCLUSA OS PRODUTOS DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS DA NBR 14908. CADA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO DEVERÁ	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
328427	Fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, atendimento à pessoas deficientes, 127v	fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, para atendimento à pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, como determina a abnt nbr 9050, com capacidade de refrigeração de 22 litros/hora, acionamento elétrico através de botões laterais e frontais com indicação em braille, gabinete em chapa eletrozincada na cor prata ou de aço inox, com fixação em parede, tampo em aço inox, triplo sistema de filtragem que retenham partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos, ralo sifonado, 127v , compressor gás 134-a, selo do immetro. classificação ipx4., regulagem do jato d'água, vida útil do filtro para retenção de cloro = 3.000 litros	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
328427	Fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, atendimento à pessoas deficientes, 220v	fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, para atendimento à pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, como determina a abnt nbr 9050, com capacidade de refrigeração de 22 litros/hora, acionamento elétrico através de botões laterais e frontais com indicação em braille, gabinete em chapa eletrozincada na cor prata ou de aço inox, com fixação em parede, tampo em aço inox, triplo sistema de filtragem que retenham partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos, ralo sifonado, 220v , compressor gás 134-a, selo do immetro. classificação ipx4., regulagem do jato d'água, vida útil do filtro para retenção de cloro = 3.000 litros	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
320675	Fornecimento e instalação de ar condicionado SPLIT HI WALL - 12.000 BTU/H - ciclo frio, 220v	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI WALL - 12.000 BTU/H - Sistema Inverter; ciclo frio; selo Procel Classificação de Eficiência Energética "A" ; composto de duas unidades: uma evaporadora e uma condensadora; tensão 220V/ 60HZ ; controle remoto sem fio; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; timer; swing; proteção anticorrosão; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R410a); 3(três) velocidades para ventilação + automático; ruído máximo: 55db; assistência técnica autorizada no Rio de Janeiro; garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
354890	Fornecimento e instalação de ar condicionado, aparelho de 22.000 btu/h	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI WALL - 22.000 BTU/H - Sistema Inverter; ciclo frio; Selo Procel classificação de Eficiência Energética "A", composto de duas unidades: uma evaporadora e uma condensadora; tensão 220V/60HZ; controle remoto sem fio; filtro antibactéria lavável; função Desumidificação; timer; swm; proteção anticorrosão; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R410a); 3(três) velocidades para ventilação + automático; ruído máximo: 55db; assistência técnica autorizada no Rio de Janeiro; garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
297476	Fornecimento e instalação de ar condicionado, aparelho de 24.000 btu/h	fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo split piso teto 24.000 btu/h; voltagem 220v/60hz; selo procel classificação de eficiência energética "a, b, c ou d"; ciclo quente/frio; controle remoto sem fio; nível de ruído máximo: 55db; 3(três) velocidades para ventilação + automático; filtro de ar antimicrobiano de fácil limpeza lavável; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; proteção anticorrosiva; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (r410a); baixo nível de ruído; assistência técnica autorizada no rj. garantia mínima de 01 (um) ano. deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora. distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
297476	Fornecimento e instalação de ar condicionado, aparelho de 24.000 btu/h	fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo split piso TETO 24.000 BTU/H; Voltagem 220V/60HZ; ciclo frio; selo procel com classificação de eficiência energética "A, B ou C"; controle remoto sem fio; nível de ruído interno máximo: 55db; 3(três) velocidades para ventilação + automático; filtro de ar antimicrobiano de fácil limpeza lavável; deflexão de ar para cima e para baixo automático; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R410a); assistência técnica autorizada no Rio de Janeiro, garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
397102	Fornecimento e instalação de ar condicionado, aparelho de 27.000 a 30.000 btu/h	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall com as seguintes especificações mínimas: capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/H; ciclo frio; selo Procel: classificação de Eficiência Energética "A"; composto por duas unidades: uma evaporadora e uma condensadora; tensão 220v/60hz; controle remoto sem fio; filtro antibactéria lavável; proteção anticorrosão; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (R410a); baixo nível de ruído; mínimo de 3 (três) velocidades; Assistência Técnica Autorizada no Rio de Janeiro. Garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
397104	Fornecimento e instalação de ar condicionado, aparelho de 30.000 btu/h	fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo split hi wall 30.000 btu/h; sistema inverter; selo procel: classificação de eficiência energética "a"; ciclo quente/frio; composto por duas unidades: uma evaporadora e uma condensadora; tensão 220v/60hz; controle remoto sem fio; filtro antibactéria lavável; proteção anticorrosão; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para esquerda e para direita manual; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (r410a); baixo nível de ruído; mínimo de 3 (três) velocidades; assistência técnica autorizada no rj. garantia mínima de 01 (um) ano.deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP

Planilha 1

344386	Fornecimento e instalação de ar condicionado, aparelho de 57.000 a 60.000 btu's	fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split piso teto 57000 até 60.000 btu's; voltagem 220v; selo procel com classificação de eficiência energética "a, b, c ou d"; ciclo quente/frio; baixo nível de ruído; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; com uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora; filtro de ar antimicrobiano de fácil limpeza lavável; compressor rotativo; gás refrigerante ecológico (r410a); controle remoto sem fio; com tratamento anticorrosivo; assistência técnica autorizada no rj. garantia mínima de 01 (um) ano. deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora. distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
351128	Fornecimento e instalação de ar condicionado, aparelho de 57.000 a 60.000 btu's	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO 57000 ATÉ 60.000 BTU'S; voltagem 220V; selo PROCEL com classificação de eficiência energética "A, B, C ou D"; ciclo frio; com uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora; filtro antimicrobiano; baixo nível de ruído lavável; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R410a); controle remoto sem fio; com tratamento anti-corrosivo; assistência técnica autorizada no Rio de Janeiro; garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá ser executada a instalação da unidade condensadora e evaporadora; distância média entre condensadora e evaporadora = 10m. Deverá ser executada a ligação elétrica a partir de ponto de energia disponibilizado próximo à condensadora.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
328487	Fornecimento e instalação de bebedouro de pressão	fornecimento e instalação de bebedouro de pressão, para atendimento à pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, como determina a abnt nbr 9050, com capacidade de refrigeração de 22 litros/hora, acionamento elétrico através de botões laterais e frontais com indicação em braille, gabinete em chapa eletrozincada na cor prata ou de aço inox, com fixação em parede, tampo em aço inox, triplo sistema de filtragem que retenham partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos, ralo sifonado, 220v, compressor gás 134-a, selo do inmetro. classificação ipx4., regulagem do jato d'água, vida útil do filtro para retenção de cloro = 3.000 litros	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
399613	Forno de microondas	forno de microondas, capacidade mínima de 30l; tensão 110v; display digital; baixo consumo de energia; descongelamento por peso; temporizador, trava de segurança e garantia de 12 (doze) meses. o equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante, com modelo, capacidade, voltagem, número de série e telefone do fornecedor. deverá estar acompanhado de manual de instruções e relação de estabelecimentos que forneçam assistência técnica imediata no município do rio de janeiro, indicação do período de garantia (12 meses). certificado inmetro.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
354973	Forno de microondas	FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L; TENSÃO 220V; DISPLAY DIGITAL; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; DESCONGELAMENTO POR PESO; TEMPORIZADOR, TRAVA DE SEGURANÇA E GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COM MODELO, CAPACIDADE, VOLTAGEM, NÚMERO DE SÉRIE E TELEFONE DO FORNECEDOR. DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES E RELAÇÃO DE ESTABELECEMENTOS QUE FORNEÇAM ASSISTÊNCIA TÉCNICA IMEDIATA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, INDICAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA (12 MESES). CERTIFICADO INMETRO.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
255366	Refrigerador doméstico (frigobar) 127v	refrigerador doméstico (frigobar), cor branco ou inox, capacidade 120 litros, com compartimento freezer embutido (aproximadamente 8 litros), características: porta reversível, gaveta multiuso, grade retrátil, controle de temperatura. 127v, garantia de 12 meses. com máxima eficiência energética (consumo reduzido), tamanho aproximado: altura - 88 cm, largura - 50 cm, profundidade - 54 cm.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
439239	Refrigerador doméstico (frigobar) 220v	refrigerador doméstico (frigobar), cor branco ou inox, capacidade 120 litros, com compartimento freezer embutido (aproximadamente 8 litros), características: porta reversível, gaveta multiuso, grade retrátil, controle de temperatura. bivolt automático ou 220v, garantia de 12 meses. com máxima eficiência energética (consumo reduzido), tamanho aproximado: altura - 88 cm, largura - 50 cm, profundidade - 54 cm.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
434253	Refrigerador duplex "frost free"; 2 portas; capacidade no mínimo: 352 litros, 110v	refrigerador duplex "frost free"; 2 portas; capacidade de , no mínimo, 352 litros divididos em: compartimento do freezer (congelador) de , no mínimo 80 litros e refrigerador de , no mínimo, 272 litros; degelo automático; acabamento em aço inox; pés niveladores; porta latas com capacidade mínima de 4 latas; prateleiras removíveis de vidro temperado; gaveta para legumes; iluminação interna no refrigerador com potência de 15 watts; ajuste de temperatura do freezer e ajuste de temperatura eletrônico para o refrigerador; consumo elétrico de aproximadamente 46,6 kw/h; tensão de 110v ; manual de garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
434253	Refrigerador duplex "frost free"; 2 portas; capacidade no mínimo: 352 litros, 220v	REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE"; 2 PORTAS; CAPACIDADE DE , NO MÍNIMO, 352 Litros DIVIDIDOS EM: COMPARTIMENTO DO FREEZER (CONGELADOR) DE , NO MÍNIMO 80 Litros E REFRIGERADOR DE , NO MÍNIMO, 272 Litros; DEGELO AUTOMÁTICO; ACABAMENTO EM AÇO INOX; PÉS NIVELADORES; PORTA LATAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LATAS; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS DE VIDRO TEMPERADO; GAVETA PARA LEGUMES; ILUMINAÇÃO INTERNA NO REFRIGERADOR COM POTÊNCIA DE 15 WATTS; AJUSTE DE TEMPERATURA DO FREEZER E AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO PARA O REFRIGERADOR; CONSUMO ELÉTRICO DE APROXIMADAMENTE 46,6 KW/H; TENSÃO DE 220V ; MANUAL DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP

Planilha 1

300283	Ventilador de coluna 60 cm, 3 pás e 3 velocidades	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, 60 CM, COR PRETA, 3 PÁS, E 3 VELOCIDADES, BIVOLT.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP
302522	Ventilador de coluna 60 cm, 3 pás e 3 velocidades	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, 60 CM, COR PRETA, 3 PÁS, E 3 VELOCIDADES, BIVOLT.	Unidade	LINHA BRANCA - SRP